





ZASTOSOWANIE PAROWNIC W MYJNIACH I WARSZTATACH SAMOCHODOWYCH





Parownica JUNIOR STAR MAX H2O 3,6 kW, 8 bar

Jednofazowa parownica wyposażona w automatyczny system uzupełniania wody, elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze – True Temp, układ dozowania detergentu, odkurzacz do zbierania na mokro z zaworem pływakowym. Cyfrowy termometr i miernik czasu pracy. Wózek z uchwytem na kabel, wąż i lance. **Natrysk gorącej wody ułatwiający rozpuszczanie i splukiwanie nawarstwionych zabrudzeń w standardzie urządzenia.**

Dane techniczne parownicy		
Bojler		Stal nierdzewna AISI 304
Obudowa		Górna obudowa: PE Dolna obudowa: stal lakierowana
Pojemność bojlera	l	5
Pojemność zbiornika wody	l	4
Pojemność zbiornika chemii	l	2
Ciśnienie robocze	bar	8
Wydatek pary	g/min	97
Wydatek pary	kg/h	5,9
Temperatura pary	°C	170
Temperatura chemii	°C	90 - 125
Zasilanie	V-Hz	230 - 50/60
Moc maksymalna	kW	3,65
Moc bojlera	kW	3,6
Długość przewodu zasilającego	m	8
Dane techniczne odkurzacza		
Moc odkurzacza	kW	1,2
Pojemność odkurzacza	l	14
Przepływ powietrza	m ³ /h	200
Podciśnienie	mm	2200
Waga	kg	14
Wymiary opakowania	cm	50 x 30 x 40





AKCESORIA PAROWNICY ZESTAW NATRYSKOWO-ODSYSAJĄCY STAR 6 BAR



- wąż natryskowo-odsysający 4 m Star 10 bar
- 2 rury przedłużające
- ssawa do posadzek
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- wkładka do dywanów
- lanca parowa
- ssawa odsysająca
- ssawa natryskowo-odsysająca
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- szczoteczka nylonowa \varnothing 28 mm
- natryskowo-odsysający czyścik do okna
- ssawa do tapicerki ze stali nierdzewnej
- detergent Vapo-Clean 5l
- natryskowo-odsysająca ssawa z włosiem
- ssawa do tapicerki ze stali nierdzewnej

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- możliwość usunięcia zabrudzeń z karoserii samochodu (poza zabrudzeniami takimi jak błoto, piasek, kamyczki)
- **czyszczenie i dezynfekcja** miejsc trudnodostępnych takich jak: progi i szczeliny drzwi, koła, felgi aluminiowe i kołpaki, elementy podwozia auta
- czyszczenie, odplamianie powierzchni tekstylnych (siedzeń, dywaników, tapicerki i wycieraczek samochodowych) poprzez podawanie pary **wraz z możliwością odessania rozpuszczonych zanieczyszczeń**
- dezynfekcja instalacji wentylacyjnej (usunięcie zalegających grzybów, bakterii, alergenów, roztoczy oraz innych pozostałości) wraz z usunięciem nieprzyjemnych zapachów z wnętrza pojazdu
- **odtłuszczenie** i usuwanie zalegających zabrudzeń z maszyn i narzędzi warsztatowych

Cena parownicy JUNIOR STAR MAX 8 bar

Wyślij zapytanie: info@parownice.info



Parownica **STEAM SKY 40 kW, 10 bar**

Jednofazowa parownica z podgrzewem spalinowym (diesel) w ramie i obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej (stopień ochrony IPX5); wyposażona w automatyczny system uzupełniania wody, elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze – True Temp, układ dozowania detergentu oraz bezpośrednie podłączenie wody z sieci. Możliwość pracy dwóch operatorów. **Cyfrowy termometr, manometr i miernik czasu pracy. Natrysk gorącej wody ułatwiający rozpuszczanie i splukiwanie nawarstwionych zabrudzeń w standardzie urządzenia. System "CALC" informujący o potrzebie czyszczenia bojlera.**

Opcja: Inwenter umożliwiający podłączenie urządzenia do akumulatora samochodowego.

Dane techniczne parownicy		
Bojler		Stal nierdzewna AISI 316 L
Obudowa		Stal nierdzewna AISI 304 BA
Pojemność bojlera	l	10,7
Pojemność zbiornika wody	l	35
Pojemność zbiornika chemii	l	18
Zbiornika paliwa	l	14
Zużycie paliwa	l/h	4
Zużycie energii	W	500
Ciśnienie robocze	bar	10
Wydatek pary	g/min	830
Wydatek pary	kg/h	55
Temperatura pary	°C	180
Temperatura chemii	°C	90 – 160
Zasilanie	V-Hz	230 V 1~; 12 V DC
Moc maksymalna	kW	40





OPRZYRZĄDOWANIE PAROWNICY ZESTAW NATRYSKOWY GEYSER 10 BAR



- wąż natryskowy 8 m Geysler 10 bar
- lanca 40 cm
- dysza punktowa
- dysza płaska 1 cm

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- gwarantuje usunięcie zabrudzeń z karoserii samochodu w krótkim czasie
- dwa zbiorniki na wodę i detergent pozwalające na rzadsze ich napełnianie
- możliwość pracy **dwóch operatorów jednocześnie**
- dedykowana do ciągłej nieprzerwanej pracy
- **czyszczenie** i **dezynfekcja** miejsc trudnodostępnych takich jak: progi i szczeliny drzwi, koła, felgi aluminiowe i kołpaki, elementy podwozia auta
- czyszczenie, **odplamianie** powierzchni tekstylnych (siedzeń, dywaników, tapicerki i wycieraczek samochodowych) poprzez podawanie pary
- dezynfekcja instalacji wentylacyjnej (usunięcie zalegających grzybów, bakterii, alergenów, roztoczy oraz innych pozostałości) wraz z usunięciem nieprzyjemnych zapachów z wnętrza pojazdu
- **odtłuszczenie** i usuwanie zalegających zabrudzeń z maszyn i narzędzi warsztatowych

Cena parownicy STEAM SKY 10 bar

Wyślij zapytanie: info@parownice.info



CLEANING COMPANY

AL. POPRZECZNA 76/12-16
51-167 WROCŁAW

Tel/Fax: (71) 79 36 51

E-mail: info@parownice.info

www.parownice.info

