





ZASTOSOWANIE PAROWNIC W FIRMACH SPRZĄTAJĄCYCH





Parownica EVO BLU DET 2,45 kW, 6 bar

Jednofazowa parownica wyposażona w automatyczny system uzupełniania wody, elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze – True Temp; cyfrowy termometr, manometr, licznik czasu pracy, system "CALC" informujący o potrzebie czyszczenia bojlera. Układ dozowania detergentu w standardzie urządzenia.

Dane techniczne parownicy		
Bojler		Stal nierdzewna AISI 304
Obudowa		Górna i dolna obudowa – stal lakierowana
Pojemność bojlera	l	1,5
Pojemność zbiornika wody	l	3
Pojemność zbiornika chemii	l	1
Ciśnienie robocze	bar	6
Wydatek pary	g/min	64
Wydatek pary	kg/h	3,8
Temperatura pary	°C	165
Temperatura chemii	°C	90 - 125
Zasilanie	V-Hz	230 - 50/60
Moc maksymalna	kW	2,45
Moc bojlera	kW	2,4
Długość przewodu zasilającego	m	5
Waga		
Waga	kg	14
Wymiary opakowania		
Wymiary opakowania	cm	50 x 30 x 40

6
bar





AKCESORIA PAROWNICY ZESTAW NATRYSKOWY JULY 6 BAR



- wąż natryskowy 3 m
- 2 rury przedłużające
- ssawa prostokątna z włosiem
- ssawa trójkątna z włosiem
- czyścik do okien
- lanca parowa
- szczoteczka mosiężna \varnothing 28 mm
- szczoteczka ze stali nierdzewnej \varnothing 28 mm
- szczoteczka nylonowa \varnothing 28 mm
- szczoteczka trójkątna
- szczoteczka nylonowa \varnothing 60 mm
- skrobak parowy
- pierścień gumowy \varnothing 60 mm
- druciak
- detergent Vapo-Clean 5l

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- **czyszczenie i dezynfekcja** miejsc trudnodostępnych: fugi, cokoły, elementy armatury sanitarnej (umywalki, muszle klozetowe, prysznice, wanny, baseny) i zaplecza gastronomicznego (piekarniki, blachy, piece, zlewozmywaki)
- **odtłuszczenie, odplamianie, usuwanie klejów i ciężkich zabrudzeń** za pomocą pary wraz z **podgrzanym detergentem** podawanym przez parownicę
- **czyszczenie płaskich powierzchni twardych** (posadzki, ściany, okna, lustra, przeszklenia, elementy wyposażenia)
- **odświeżanie powierzchni tekstylnych** (dywany, wykładziny, tapicerka, krzesła i fotele) poprzez podawanie pary (wraz z detergentem)
- dezynfekcja odpływów, kratki zlewowych

Cena parownicy EVO BLU DET

Wyślij zapytanie: info@parownice.info



Parownica CARMEN PLUS INOX 3,6 kW, 6 bar

Jednofazowa parownica w obudowie ze stali nierdzewnej wyposażona w automatyczny system uzupełniania wody, elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze – True Temp, układ dozowania detergentu, odkurzacz do zbierania na mokro z zaworem pływakowym. Wózek z uchwytami na wąż i lance, kabel, rurę przedłużającą i uchwyt na mopa parowego.

Dane techniczne parownicy		
Bojler		Stal nierdzewna AISI 304
Obudowa		Stal nierdzewna AISI 304
Pojemność bojlera	l	4
Pojemność zbiornika wody	l	3
Pojemność zbiornika chemii	l	3
Ciśnienie robocze	bar	6
Wydatek pary	g/min	97
Wydatek pary	kg/h	5,9
Temperatura pary	°C	165
Temperatura chemii	°C	90 - 125
Zasilanie	V-Hz	230 - 50/60
Moc maksymalna	kW	3,65
Moc bojlera	kW	3,6
Długość przewodu zasilającego	m	8
Dane techniczne odkurzacza		
Moc odkurzacza	kW	1,2
Pojemność odkurzacza	l	75
Przepływ powietrza	m3/h	200
Podciśnienie	mm	2200
Waga	kg	33
Wymiary opakowania	cm	60 x 45 x 75

6
bar





AKCESORIA PAROWNICY ZESTAW NATRYSKOWO-ODSYSAJĄCY STAR 6 BAR



- wąż natryskowo-odsysający 4 m Star 6 bar
- 2 rury przedłużające
- ssawa do posadzek
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- wkładka do dywanów
- lanca parowa
- ssawa odsysająca
- ssawa natryskowo-odsysająca
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- szczoteczka nylonowa Ø 28 mm
- natryskowo-odsysający czyścik do okna
- ssawa do tapicerki ze stali nierdzewnej
- detergent Vapo-Clean 5l lub Vapo-Food 5l

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- **czyszczenie i dezynfekcja** miejsc trudnodostępnych: fugi, cokoły, elementy armatury sanitarnej (umywalki, muszle klozetowe, prysznice, wanny, baseny) i zaplecza gastronomicznego (piekarniki, blachy, piece, zlewozmywaki)
- **odtłuszczenie, odplamianie, usuwanie klejów i ciężkich zabrudzeń** za pomocą pary wraz z **podgrzanym detergentem** podawanym przez parownicę
- **czyszczenie płaskich powierzchni twardych** (posadzki, ściany, okna, lustra, przeszklenia, elementy wyposażenia) **wraz z możliwością odessania rozpuszczonych zanieczyszczeń**
- **czyszczenie, odplamianie powierzchni tekstylnych** (dywany, wykładziny, tapicerka, krzesła i fotele) poprzez podawanie pary (wraz z detergentem) i **odsysanie rozpuszczonych zanieczyszczeń**
- dezynfekcja odpływów, kratek zlewowych

Cena parownicy CARMEN PLUS INOX

Wyślij zapytanie: info@parownice.info



Parownica JUNIOR STAR MAX 3,65 kW, 6 bar

Jednofazowa parownica wyposażona w automatyczny system uzupełniania wody, elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze – True Temp, układ dozowania detergentu, odkurzacz do zbierania na mokro z zaworem pływakowym. Cyfrowy termometr i miernik czasu pracy. Wózek z uchwytem na kabel, wąż i lance.

Dane techniczne parownicy		
Bojler		Stal nierdzewna AISI 304
Obudowa		Górna obudowa: PE Dolna obudowa: stal lakierowana
Pojemność bojlera	l	5
Pojemność zbiornika wody	l	4
Pojemność zbiornika chemii	l	2
Ciśnienie robocze	bar	6
Wydatek pary	g/min	97
Wydatek pary	kg/h	5,9
Temperatura pary	°C	170
Temperatura chemii	°C	90 - 125
Zasilanie	V-Hz	230 - 50/60
Moc maksymalna	kW	3,65
Moc bojlera	kW	3,6
Długość przewodu zasilającego	m	8
Dane techniczne odkurzacza		
Moc odkurzacza	kW	1,2
Pojemność odkurzacza	l	14
Przepływ powietrza	m ³ /h	200
Podciśnienie	mm	2200
Waga	kg	14
Wymiary opakowania	cm	50 x 30 x 40





AKCESORIA PAROWNICY ZESTAW NATRYSKOWO-ODSYSAJĄCY STAR 6 BAR



- wąż natryskowo-odsysający 4 m Star 6 bar
- 2 rury przedłużające
- ssawa do posadzek
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- wkładka do dywanów
- lanca parowa
- ssawa odsysająca
- ssawa natryskowo-odsysająca
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- szczoteczka nylonowa Ø 28 mm
- natryskowo-odsysający czyścik do okna
- ssawa do tapicerki ze stali nierdzewnej
- detergent Vapo-Clean 5l lub Vapo-Food 5l

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- **czyszczenie i dezynfekcja** miejsc trudnodostępnych: fugi, cokoły, elementy armatury sanitarnej (umywalki, muszle klozetowe, prysznice, wanny, baseny) i zaplecza gastronomicznego (piekarniki, blachy, piece, zlewozmywaki)
- **odtłuszczenie, odplamianie, usuwanie klejów i ciężkich zabrudzeń** za pomocą pary wraz z **podgrzany detergencem** podawanym przez parownicę
- **czyszczenie płaskich powierzchni twardych** (posadzki, ściany, okna, lustra, przeszklenia, elementy wyposażenia) **wraz z możliwością odessania rozpuszczonych zanieczyszczeń**
- **czyszczenie, odplamianie powierzchni tekstylnych** (dywany, wykładziny, tapicerka, krzesła i fotele) poprzez podawanie pary (wraz z detergencem) i **odsysanie rozpuszczonych zanieczyszczeń**
- dezynfekcja odpływów, kratek zlewowych
- **dedykowana do dłuższej pracy, trudniejszych zadań, może być używana na zewnątrz**

Cena parownicy JUNIOR STAR MAX 6 bar

Wyślij zapytanie: info@parownice.info



Parownica JUNIOR STAR MAX 3,65 kW, 8 bar

Jednofazowa parownica wyposażona w automatyczny system uzupełniania wody, elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze – True Temp, układ dozowania detergentu, odkurzacz do zbierania na mokro z zaworem pływakowym. Cyfrowy termometr i miernik czasu pracy. Wózek z uchwytem na kabel, wąż i lance.

Dane techniczne parownicy		
Bojler		Stal nierdzewna AISI 304
Obudowa		Górna obudowa: PE Dolna obudowa: stal lakierowana
Pojemność bojlera	l	5
Pojemność zbiornika wody	l	4
Pojemność zbiornika chemii	l	2
Ciśnienie robocze	bar	8
Wydatek pary	g/min	97
Wydatek pary	kg/h	5,9
Temperatura pary	°C	170
Temperatura chemii	°C	90 - 125
Zasilanie	V-Hz	230 - 50/60
Moc maksymalna	kW	3,65
Moc bojlera	kW	3,6
Długość przewodu zasilającego	m	8
Dane techniczne odkurzacza		
Moc odkurzacza	kW	1,2
Pojemność odkurzacza	l	14
Przepływ powietrza	m ³ /h	200
Podciśnienie	mm	2200
Waga	kg	14
Wymiary opakowania	cm	50 x 30 x 40





AKCESORIA PAROWNICY ZESTAW NATRYSKOWO-ODSYSAJĄCY STAR 6 BAR



- wąż natryskowo-odsysający 4 m Star 10 bar
- 2 rury przedłużające
- ssawa do posadzek
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- wkładka do dywanów
- lanca parowa
- ssawa odsysająca
- ssawa natryskowo-odsysająca
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- szczoteczka nylonowa \varnothing 28 mm
- natryskowo-odsysający czyszcik do okna
- ssawa do tapicerki ze stali nierdzewnej
- detergent Vapo-Clean 5l lub Vapo-Food 5l

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- **czyszczenie i dezynfekcja** miejsc trudnodostępnych: fugi, cokoły, elementy armatury sanitarnej (umywalki, muszle klozetowe, prysznice, wanny, baseny) i zaplecza gastronomicznego (piekarniki, blachy, piece, zlewozmywaki)
- **odtłuszczenie, odplamianie, usuwanie klejów i ciężkich zabrudzeń** za pomocą pary wraz z **podgrzany** detergentem podawanym przez parownicę
- **czyszczenie płaskich powierzchni twardych** (posadzki, ściany, okna, lustra, przeszklenia, elementy wyposażenia) **wraz z możliwością odessania rozpuszczonych zanieczyszczeń**
- **czyszczenie, odplamianie powierzchni tekstylnych** (dywany, wykładziny, tapicerka, krzesła i fotele) poprzez podawanie pary (wraz z detergentem) i **odsysanie rozpuszczonych zanieczyszczeń**
- dezynfekcja odpływów, kratek zlewowych
- **dedykowana do dłuższej pracy, trudniejszych zadań, może być używana na zewnątrz**

Cena parownicy JUNIOR STAR MAX 8 bar

Wyślij zapytanie: info@parownice.info



Parownica STEAM BOX VAC MINI 3,75 kW, 10 bar

Jednofazowa parownica w obudowie ze stali nierdzewnej wyposażona w automatyczny system uzupełniania wody, elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze – True Temp, układ dozowania detergentu, odkurzacz do zbierania na mokro z zaworem pływakowym. Cyfrowy termometr, manometr i miernik czasu pracy. Wózek z uchwytem na kabel, wąż i lance.

Dane techniczne parownicy		
Bojler		Stal nierdzewna AISI 304
Obudowa		Stal nierdzewna AISI 304 BA
Pojemność bojlera	l	5
Pojemność zbiornika wody	l	7,5
Pojemność zbiornika chemii	l	7,5
Ciśnienie robocze	bar	10
Wydatek pary	g/min	97
Wydatek pary	kg/h	5,9
Temperatura pary	°C	180
Temperatura chemii	°C	90 - 125
Zasilanie	V-Hz	230 - 50/60
Moc maksymalna	kW	3,75
Moc bojlera	kW	3,6
Długość przewodu zasilającego	m	8
Dane techniczne odkurzacza		
Moc odkurzacza	kW	1,2
Pojemność odkurzacza	l	7,5
Przepływ powietrza	m ³ /h	200
Podciśnienie	mm	2200
Waga	kg	35
Wymiary opakowania	cm	50 x 40 x 80; 63 x 45 x 75





AKCESORIA PAROWNICY ZESTAW NATRYSKOWO-ODSYSAJĄCY STAR 6 BAR



- wąż natryskowo-odsysający 4 m Star 10 bar
- 2 rury przedłużające
- ssawa do posadzek
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- wkładka do dywanów
- lanca parowa
- ssawa odsysająca
- ssawa natryskowo-odsysająca
- wkład guma/guma
- wkład guma/szczotka
- szczoteczka nylonowa \varnothing 28 mm
- natryskowo-odsysający czyszcik do okna
- ssawa do tapicerki ze stali nierdzewnej
- detergent Vapo-Clean 5l lub Vapo-Food 5l

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- **czyszczenie i dezynfekcja** miejsc trudnodostępnych: fugi, cokoły, elementy armatury sanitarnej (umywalki, muszle klozetowe, prysznice, wanny, baseny) i zaplecza gastronomicznego (piekarniki, blachy, piece, zlewozmywaki)
- **odtłuszczenie, odplamianie, usuwanie klejów i ciężkich zabrudzeń** za pomocą pary wraz z **podgrzanym detergentem** podawanym przez parownicę
- **czyszczenie płaskich powierzchni twardych** (posadzki, ściany, okna, lustra, przeszklenia, elementy wyposażenia) **wraz z możliwością odessania rozpuszczonych zanieczyszczeń**
- **czyszczenie, odplamianie powierzchni tekstylnych** (dywany, wykładziny, tapicerka, krzesła i fotele) poprzez podawanie pary (wraz z detergentem) i **odsysanie rozpuszczonych zanieczyszczeń**
- dezynfekcja odpływów, kratki zlewowych
- **dedykowana do dłuższej pracy, trudniejszych zadań, może być używana na zewnątrz**

Cena parownicy STEAM BOX VAC MINI 10 bar

Wyślij zapytanie: info@parownice.info



STEAM MOP do użycia z parownicami

CARMEN PLUS INOX
JUNIOR STAR MAX
STEAM BOX VAC MINI

Lekki i poręczny mop parowy dostępny z węzłem 5 m, kijem teleskopowym oraz wkładami z bawełny/poliestru lub mikrofibry o szerokości 40 cm. Mop posiada trójstopniową regulację pary na uchwycie oraz dozowaniem detergentu.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- czyszczenie i dezynfekcja powierzchni twardych, posadzek, ścian, sufitów



STEAM MOP

Wyślij zapytanie: info@parownice.info





CLEANING COMPANY

AL. POPRZECZNA 76/12-16
51-167 WROCŁAW

Tel/Fax: (71) 79 36 51

E-mail: info@parownice.info

www.parownice.info

